







Technical specification:

Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung:	60 V
IEC 61076-2-101	
Current rating/ Strombelastbarkeit:	4 A / 40°C
IEC 61076-2-101	
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Degree of protection/ Schutzart:	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Cable specification:

Kabeleigenschaften:

Temperatur range/ Umgebungstemperatur:	
static/fest verlegt	-40°C ... +80°C
flexible/bewegt	-20°C ... +80°C

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0
Coupling nut/ Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Sealing/ Dichtung:	FPM
Moulding body/ Griffkörper:	TPU, UL 94 HB, grey/grau

Kontaktbelegung/

Contact assignment:

1)	brown/ braun
2)	white/ weiß
3)	blue/ blau
4)	black/ schwarz
5)	grey/ grau

Shielding coupling nut/
 Schirmauflage Überwurfmutter

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Installation tool/ Montagewerkzeug:	Torque wrench/ Drehmomentschlüssel: 36-000200 Insert across flats13/ Steckinsatz SW13: 36-000220

Part no./ Art.-Nr.:	Conec Description/ Conec Bezeichnung:	Length L/ Länge L:	Cable/ Kabel:
43-12423	SAL - 12S - RKW5.1 - 2 / G3	2m	PVC, UL 2464, grey/ grau, 5x0,25mm², Li9YFCVIY Cable/Kabel: 781-G32500
43-12424	SAL - 12S - RKW5.1 - 3 / G3	3m	
43-12425	SAL - 12S - RKW5.1 - 5 / G3	5m	
43-12426	SAL - 12S - RKW5.1 - 10 / G3	10m	
43-xxxxx	SAL - 12S - RKW5.1 - ... / G3	x	

tolerance of cable/
 Kabeltoleranz:

L ≤ 4m: L + 40mm
 L > 4m: L + 1%


general tolerance/
 Allgmeintoleranz:

0 ± 0,50mm
 0,0 ± 0,25mm
 0,00 ± 0,10mm
 * ± 5°

Index: b 07.04.2017 rch Ä6562

Status: Freigegeben

RoHS & REACH compliant/konform



dim. in mm

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	13.10.2008	Mankopf
appd./ gepr.	13.10.2008	Fromm

CONEC®

dwg no /
 Z.-nr.:

43K1A758

Customer Specific Product

DIN-
A4

1 / 1