

1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

recommended terminal layout;
side of component
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

Empfohlenes Lochbild;
Bauteileseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 sehr fein

Marking
Aufschrift

1858.

6 (4)/250 ~5E4 T100/55

10 (4)/250 ~

5/100A 250V ~

12A 125-250V AC

1/3 HP 125V AC

1/2 HP 250V AC

R138

date code of manufacture: year/week acc.to DIN EN 60062
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

on box:
Auf Verpackung: G


DPST

suitable for appliances of class II
protected according to DIN 40 050, IP40

Ausschalter 2polig

Für Geräte der Klasse II geeignet
Geschützt entsprechend DIN 40 050, IP40

G= matching IEC 60335-1:2001 clause 30
G= Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION 	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K 1858.4202	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1		
	bis/UP TO 6		über/OVER 6 bis/UP TO 30							0 10 20 30 mm
	0.2		0.4							
n			i	41634	30.11.04 hhe			Appliance Switch Geräteschalter		
m	47886	29.06.06 Mut	h	36320	02.06.03 vor					
l	42861	24.03.05 hhe	g	26981	02.02.99 Mut	gez./DRAWN BY 18.02.94 Mut gepr./CHECKED BY Stl				
k	42200	31.01.05 hhe	f	25590	08.12.97 Mut					
j	42055	14.01.05 hhe	e	25455	04.11.97 Mut	Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY					

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED