

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△							△						
△							△						

準 処 規 格		定 格		性 能	
電 圧 (1)	1 ~ ※	AC 150 V DC V		適合ケーブル	
電 流 (1)	1 ~ ※	1 A		使用温度範囲	- 35 ℃ ~ + 85 ℃
電 力				(注1)通電による温度上昇を含む	
特 殊 性					

No	項 目 名 称	条 件	試 験 規 格	最小	最大	単位	Q T	A T
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理	ADC DC 3-83675 及び準拠規格に適合のこと。		-	-	-	○	○
2	表 示	同 上		-	-	-	○	○
3	絶 縁 抵 抗	DC 100 Vで測定し規格値以上のこと。	MIL-STD-1344	500	-	MΩ	○	
4	接 触 抵 抗	コンタクト DC Aで測定し規格値以下のこと。		-		mΩ		
		コンタクト DC Aで測定し規格値以下のこと。		-		mΩ		
5	耐 電 圧	AC DC 500 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。	MIL-STD-1344	-	-	-	○	
6	ローレベルサーキット	DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。		-		mΩ		
7	ドライサージ性能	DC μVで交互に極性を変えて導通があること。		-	-	-		
8	挿 抜 力	コンタクト の銅製ピンにて規格値を満足すること。		-		gf		
		規格値を満足すること。				kgf		
9	耐 湿 性	温度 40 ± 2 ℃ 湿度 90 ~ 95 % 96 時間で 絶縁抵抗は規格値以上のこと。	高温時 乾燥後 MIL-STD-1344	500	-	MΩ	○	-
10	耐 振 性	周波数 10 ~ 55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 加速度 G で2時間×3方向の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。	MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
11	耐 衝 撃 性	加速度 50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破壊、 割れ及び部品のゆるみがないこと。	MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
12	耐 温 度 サ イ ク ル	-55 ~ +85 ℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験 後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。	MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
13	寿 命	コンタクト 回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。		-		mΩ		-
		コンタクト 同 上		-		mΩ		-
14	耐 腐 食 性	% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。		-	-	-		-
15	耐 硫 化 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。		-	-	-		-
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。		-	-	-		-

※ - 極数		製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
		INC 3.5.21 秋山	INC 3.5.21 秋山	INC 3.5.21 山本		INC 3.5.21 山本	
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。		製 品 規 格 表		製品名		DF13-※S-1.25C	
旧 CL	CL - - -	製 品		CL 536-0001-4-			
旧 図	SLC4 - - -	コ ー ド		0014-b			

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。
 (2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目