



Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
KLBPS 3	3	50

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

Klinkensteckverbinder nach JIS C 6560, 6,35 mm Jack connectors according to JIS C 6560, 6.35 mm Connecteurs jack suivant JIS C 6560, 6,35 mm

KLBPS 3

Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC63J3E, 6,35 mm,
3-polig/stereo, mit 2 Umschaltern und Lötäugen, für Rück-
seitenmontage

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PC, V2 nach UL 94
Kontaktbuchse	CuZn
Lötanschluss	CuSn/CuZn
Isolierung	PA
3. Mechanische Daten	
Steckkraft	5–40 N
Ziehkraft	5–40 N
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	Klinkensteckern KLS 3, KLS 33
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω

KLBPS 3

Jack chassis socket acc. to JIS C 6560 JC63J3E, 6.35 mm,
3 poles/stereo, with 2 change-over switches and solder eyes,
for back side mounting

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Body	PC, V2 according to UL 94
Contact bush	CuZn
Solder terminal	CuSn/CuZn
Insulation	PA
3. Mechanical data	
Insertion force	5–40 N
Withdrawal force	5–40 N
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	jack plugs KLS 3, KLS 33
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	2 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω

KLBPS 3

Embase femelle jack suivant JIS C 6560 JC63J3E, 6,35 mm,
3 pôles/stéréo, avec 2 commutateurs et cosses à souder,
pour montage par derrière

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PC, V2 suivant UL 94
Douille de contact	CuZn
Contact à souder	CuSn/CuZn
Isolément	PA
3. Caractéristiques mécaniques	
Force d'insertion	5–40 N
Force de séparation	5–40 N
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteurs mâles jack KLS 3, KLS 33
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	2 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10 ⁸ Ω