

	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlaenge	width of cut-out Ausschnittbreite
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite)	0.8 to / bis 5.0	27.2 ±0.1	12.2 ±0.2
B				
C				
D				
E	Marking Aufschrift Ⓜ 155.. 16(4)/250 ~ 10(4)/250 ~ 5E4 T100/55 T100 5/100A 250V ~ 05 16A 125-250V AC 1 HP 125V AC 2 HP 250V AC R38 Ⓡ Ⓢ			

DPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig

Fuer Geraete der Klasse II geeignet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ ≡	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1552.3114	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	↙ ↘	PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH						
			0-6 ± 0.2	Radien RADII						
			>6-15 ± 0.4	± 0.2						
			>15-30 ± 0.4	± 0.4						
			>30-70 ±	±						
			>70-120 ±	±						
			>120-200 ±	±						

c				g		
b				f		
a	35129	27.02.03	wj	e		
	31567	11.04.01	Mut	d		
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY

CAD Medusa

gez./DRAWN BY 11.04.01 Mut

gepr./CHECKED BY mej

Ersatz für/REPLACEMENT OF 1552.MV96.0007 v. 10.16.86

Appliance Switch

Geraeteschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim