

1		2		3		4			
A		Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)		Wanddicke wall thickness		Ausschnittlaenge length of cut-out		Ausschnittbreite width of cut-out	
				0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3		19.2 -0.1 19.4 -0.1 19.8 -0.1		12.9 +0.1 12.9 +0.1 12.9 +0.1	
B		Aufrastkontur Snap in contour 2:1 							
C		Aufschrift: Marking: 168.. 16(41)/250 ~ 12(81)/250 ~ 10(81)/250 ~ 5E4 T100/55 05 12A 125-250V AC 1/2 HP 125-250V AC R97 1 — Ia 2 — Ia Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062 code of manufacture: place / year / week acc. to DIN EN 60062						Flachstecker / plug in ae hn l. / sim. DIN 46244-A 4.8-0.8	
D		Schalt- stellung		operating position		h		Schliesser 1-polig Fuer Geraete der Klasse II geeignet SPNO suitable for appliances of class II	
E		AUS		OFF		23.5		GERAETESCHALTER appliance switch	
		EIN		ON		≤ 20.45			
F		Block		block		19.3		MARQUARDT	