

	1	2	3	4	
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)		wall thickness Wanddicke	Length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
			0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
			1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
			2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

B

C

D

E

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Marking
Aufschrift

(M)
 168..
 16(4)/250 ~
 12(8)/250 ~
 10(8)/250 ~ 5E4
 T100/55

12A 125 - 250 VAC
 1/2 HP 125-250 VAC
 R 97

1 1a
 2

date code of manufacture:
 year / week
 acc. to DIN EN 60062
 Herstelljahr/-woche
 nach DIN EN 60062

operating position	Schaltstellung	h
OFF	AUS	23.9
ON	EIN	20.85
block	Block	19.7

SPST
 suitable for appliances of class II
 neon lamp with Rv for 230V AC
 Ausschalter 1-polig
 Für Geräte der Klasse II geeignet
 Glimmlampe mit Rv für 230V ~

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	Für Winkel FOR ANGLE ± 1°	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1686.1104	Index
		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Laengen LENGTH RADII ± 10%		0 10 20 30 mm		Appliance Switch Geraeteschalter		
c	b	a	g	f	e	d	CAD Medusa gez./DRAWN BY 16.02.01 grh gepr./CHECKED BY Kiz		Ersatz für/REPLACEMENT OF		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY			MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			