

	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	22 +0.2
		1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	30.2 -0.1 30.6 -0.1	22 +0.2 22 +0.2
B	VERTRAULICH-CONFIDENTIAL © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.			
C				
D	Aufschrift Marking 1835. 6(4)/250 ~5E4 10(4)/250 ~T85/55 05 6A 250V AC 1/2 HP R87 1a 1 2 Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062 code of manufacture: place /year /week acc. to DIN EN 60062 weiss white schwarz black gruen transp. green transp. 31.5 25 R 1 1a 2a 1 2			
E	Ausschalter 2-polig Glimmlampe mit Rv für 230V~ Für Geräte der Klasse II geeignet DPST neon Lamp with Rv for 230V AC suitable for appliances of class II			

Schutzmarke nach DIN 34 beschriftet
COPYRIGHT RESERVED

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH 0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± 0.6 >70-120 ± >120-200 ±	Radien RADII ± ± ± ± 10%	Pause COPY	Blatt SHEET Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1835.1118	Index
c 24370 25.11.96 grh g			b 23781 15.03.96 grh f			a 22680 07.03.94 grh e			d 39880 19.04.04 hhe		
Ausg. ISSUE			Änderung REVISION			gez. DRAWN BY			Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 11.03.88		
CAD Medusa			Z			gez./DRAWN BY 07.03.94 Grh			gepr./CHECKED BY Kiz		
MARQUARDT			Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim			Geraeteschalter Appliance Switch					