

A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

Z In Stellung "EIN" gezeichnet
drawn in "ON"-position

Lötanschluß
solder terminal 3x1.5

Aufschrift
Marking
①
1852.
4(1)/250~ T85/55
05
6A 125V AC
4A 250V AC
1/10 HP 125-250V AC
R 52

schwarz
black
Wippe schwarz
Zeichen weiß
rocker black
symbol white

Ausschalter 2polig
Für Geräte der Klasse II geeignet
DPST
suitable for appliances of class II

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 Ⓢ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer
 den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und
 Weitergaberecht, bei uns.
 Ⓢ This document is the exclusive property of
 Marquardt. Without our consent, it may
 not be reproduced or given to third parties.

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION 	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K1852.0122
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES							Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30							
	0.2	0.4	.							
d	66876	20.01.10 hhe	i					0102030 mm		
c	63303	19.05.09 hhe	h			gez./DRAWN BY 16.06.93 Mut gepr./CHECKED BY Lr				
b	29403	10.10.00 Mut	g							
a	22297	17.06.93 Mut	f							
	16345	12.12.84 Rie	e			Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichng. gl. Nr. vom 12.12.84		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Riethem-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					