



\*a für Leiterplattenbohrung Ø 1,3 mm  
for bore hole Ø 1.3 mm  
pour trou de perçage Ø 1,3 mm

#### KB

Buchsenleiste, stehend, Lötstifte einreihig, teilungsgerecht anreihbar

- Temperaturbereich** -25 °C/+100 °C
  - Werkstoffe**  
Kontaktträger PA, V2 nach UL 94  
Kontaktfeder CuSn, unternickelt und verzinkt
  - Mechanische Daten**  
Steckkraft/Kontakt<sup>1</sup> ≤ 2,5 N  
Ziehkraft/Kontakt<sup>1</sup> ≥ 1,5 N  
Kontaktierung mit steckbaren Schraubanschlussklemmen KS, KSC
  - Elektrische Daten**  
Strombelastbarkeit 10 A  
Betriebsspannung<sup>2</sup> 250 V AC, ohne Leiterplatte  
Prüfspannung 3 kV eff./60 s  
Luftstrecke<sup>2</sup> ≥ 4 mm  
Kriechstrecke<sup>2</sup> ≥ 4 mm  
Kriechstromfestigkeit CTI 600
- <sup>1</sup> gemessen mit einem polierten Stahlflachstift, Nennmaß 0,7 mm  
<sup>2</sup> nach VDE 0110

#### KB

Socket board, upright, solder pins single row, consecutive placement without loss of pitch

- Temperature range** -25 °C/+100 °C
  - Materials**  
Insulating body PA, V2 according to UL 94  
Contact spring CuSn, pre-nickelated and tinned
  - Mechanical data**  
Insertion force/contact<sup>1</sup> ≤ 2.5 N  
Withdrawal force/contact<sup>1</sup> ≥ 1.5 N  
Mating with pluggable screw terminal blocks KS, KSC
  - Electrical data**  
Nominal power 10 A  
Nominal voltage<sup>2</sup> 250 V AC, without printed circuit board  
Test voltage 3 kV eff./60 s  
Air distance<sup>2</sup> ≥ 4 mm  
Creep distance<sup>2</sup> ≥ 4 mm  
Tracking resistance CTI 600
- <sup>1</sup> measured with a polished steel pin, nominal thickness 0.7 mm  
<sup>2</sup> according to VDE 0110



| Bestellbezeichn.<br>Designation<br>Désignation | Polzahl<br>Poles<br>Pôles | VE<br>PU<br>UE | Abmessungen<br>Dimensions<br>Dimensions |        |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                                                |                           |                | B (mm)                                  | L (mm) |
| KB 02                                          | 2                         | 200            | 7,5                                     | 10,0   |
| KB 03                                          | 3                         | 200            | 12,5                                    | 15,0   |
| KB 04                                          | 4                         | 200            | 17,5                                    | 20,0   |
| KB 05                                          | 5                         | 200            | 22,5                                    | 25,0   |
| KB 06                                          | 6                         | 200            | 27,5                                    | 30,0   |
| KB 07                                          | 7                         | 200            | 32,5                                    | 35,0   |
| KB 08                                          | 8                         | 200            | 37,5                                    | 40,0   |
| KB 09                                          | 9                         | 200            | 42,5                                    | 45,0   |
| KB 10                                          | 10                        | 200            | 47,5                                    | 50,0   |

Verpackung: lose im Karton  
Packaging: in bulk, in a cardboard box

#### KB

Réglette à prises femelles, droite, plots à souder sur une rangée, emboîtable sans perte de pas

- Température d'utilisation** -25 °C/+100 °C
  - Matériaux**  
Corps isolant PA, V2 suivant UL 94  
Ressort de contact CuSn, sous-nickelé et étamé
  - Caractéristiques mécaniques**  
Force d'insertion/contact<sup>1</sup> ≤ 2,5 N  
Force de séparation/contact<sup>1</sup> ≥ 1,5 N  
Raccordement avec borniers de raccordement à vis enfichables KS, KSC
  - Caractéristiques électriques**  
Courant nominal 10 A  
Tension nominale<sup>2</sup> 250 V AC, sans carte imprimée  
Tension de claquage 3 kV eff./60 s  
Distance d'isolement<sup>2</sup> ≥ 4 mm  
Ligne de fuite<sup>2</sup> ≥ 4 mm  
Tenue de claquage CTI 600
- <sup>1</sup> mesurée avec une tige acier poli, épaisseur nominale 0,7 mm  
<sup>2</sup> suivant VDE 0110