

深圳市顺天五金制品有限公司
产品规格书

客户:	深圳市立创商城		
供应商名称:	深圳市顺天五金制品有限公司		
规格名称:	C型卡簧轴用挡圈 GB894.1卡簧 外卡 内卡 马达轴卡 \varnothing 9mm 锰钢65Mn 发黑		
客户料号:	C5289916		
样板数量:	20PCS		
类别:	C型 弹性挡圈 范围: \varnothing 3-100mm		
外观检验	国标标准编号:	GB894.1-86	
	数量: 20	检测结果	OK

图样: 参考样板

产品展示
此为单批次测量数据, 仅供参考。请以实物为准。

材质: 65Mn 锰钢

公称直径: Φ 9

内径: 8.4mm

外径: 10.56mm

厚度: 1mm

尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位: mm)

检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
内直径	8.40MM \pm 0.15MM	20	/	游标卡尺	8.40/8.40/8.40/8.41/8.41/8.41 OK
外直径	10.56MM \pm 0.10MM	20	/	游标卡尺	10.56/10.56/10.56/10.56/10.56/10.55 OK
厚度	1.0MM \pm 0.05MM	20	/	游标卡尺	10.00/10.00/10.00/10.00/10.00/10.00 OK
材料等级	弹簧钢 65Mn		/		

应用范围: 机械工业用紧固件 ; 表面处理: 氧化发黑 ;

轴用挡圈性能特点 产品广泛应用于航空、汽车制造、机械设备、建筑工程、; 锥销锁紧挡圈、带锁圈的螺钉锁紧挡圈、马达轴挡圈、轴用弹性挡圈-A型-B型、螺钉紧固轴端挡圈、螺栓紧固轴端挡圈、轴用钢丝挡圈等。

热处理需要淬火并回火, HRC 44-51 (工艺参考值); 材质以65Mn弹簧钢为主, 产品表面处理, 弹簧钢基本为热处理发黑或磷化, 保证硬度, 弹性均匀,

判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	客户确认
	<input type="checkbox"/> 不合格	

检验员: 黄文	审核: 钟生	批准: 朱生
日期: 2024-09-13	日期: 2024-09-13	日期: 2024-09-13